ООО "Газпромнефть-Терминал"
Юридический адрес: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, дом 80, пом.13 тел. +7(343) 227-52-00

Фактический адрес: Омская нефтебаза
Российская Федерация, 644040, Омская область, г. Омск, переулок Нефтяной, 2, тел.8(381)267-35-88

Производитель: АО "Газпромнефть-Омский НПЗ"
Российская Федерация, 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1

ПАСПОРТ № 9859

Условное обозначение: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013 с изм. 1 ОКПД 2: 19.20.21.325

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.89447/23 срок действия с 23.06.2023 по 22.06.2026

Номер партии:	9859/Омск	Дата изготовления:	03.09.2023 г.
Номер резервуара:	РВС №13	Дата отбора пробы:	06.09.2023 г.
Уровень наполнения (мм):	9004	Дата проведения испытаний:	06.09.2023 г.
Размер партии (кг):	639973	Дата выдачи паспорта:	06.09.2023 г.
		Отбор проб произведен по:	ГОСТ 2517-2012 с изм. 1

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1**	Цетановое число, не менее	47	48,0	49,4
2*	Цетановый индекс, не менее	-	46,0	51,5
3**	Плотность при 15 °С, кг/м3	-	800,0 - 840,0	829,2
4**	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % , не более	8	8,0	Менее 1
5**	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива: К5	10	10,0	Менее 5
6**	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	59
7*	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более	-	0,3	менее 0,1
8*	Зольность, % масс., не более	-	0,010	Отсутствие
9**	Массовая доля воды, мг/кг, не более	-	200	52
10**	Общее загрязнение, мг/кг, не более	-	24	Менее 12
11*	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С))	-	Класс 1	Класс 1
12*	Окислительная стабильность6 общее количество осадка, г/м3, не более	-	25	7
13**	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	444
14*	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с	-	1,500 - 4,000	2,032
15**	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об., не более 95 процентов объемных перегоняется при температуре ,°С, не выше	- 360	10 -	4,5 342,8
16**	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	минус 20	минус 32	минус 49
17**	Температура помутнения, °С, не выше	-	минус 22	минус 38

Примечание: сведения о присадках
1*. Присадка противоизносная в количестве: 0,076 кг/т
2*. Топливо изготовлено без вовлечения метиловых эфиров жирных кислот.

* По данным паспорта: АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" № 23016180 от 03.09.2023 г.

** По данным протокола испытаний: № 14837/1 от 06.09.2023 г. ООО "Газпромнефть-Терминал"
Испытательная лаборатория Омск

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826),
- ГОСТ 32511-2013 с изм. 1.

Уполномоченное лицо: (Ф.И.О.) подпись

Дата выдачи копии паспорта: 06.09.2023 г.

Накладная:

М.П.