ООО "Газпромнефть-Терминал"
Юридический адрес: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, дом 80, пом.13 тел. +7(343)356-25-00

Фактический адрес: Талицкий цех Туринской нефтебазы Российская Федерация, 623641, Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Нефтебаза, 1

Производитель: АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" Российская Федерация, 644040, г. Омск-40, пр. Губкина, д. 1

ПАСПОРТ № 952

Условное обозначение: Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5)
(Дизельное топливо летнее экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5)
по ТУ 38.301-19-155-2009 с изм. 1-14 ОКПД 2: 19.20.21.315
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА19.В.01153/20 срок действия с 02.12.2020 по 01.12.2023

Номер партии:	952/Талицкая	**Дата изготовления:**	24.03.2022 **г.**
Номер резервуара:	РВС 39	**Дата отбора пробы:**	01.04.2022 **г.**
Уровень наполнения (мм):	2912	**Дата проведения испытаний:**	01.04.2022 **г.**
Размер партии (кг):	287802	**Дата выдачи паспорта:**	01.04.2022 **г.**
		Отбор проб произведен по:	ГОСТ 2517-2012 с изм. 1

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1**	Цетановое число, ед.ЦЧ., не менее	51	51,0	52,0
2**	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	1,7
3**	Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10,0	5,0
4*	Содержание коксового остатка в 10 %-ном остатке от разгонки, массовая доля, %, не более	-	0,30	0,01
5*	Зольность, массовая доля, %, не более	-	0,010	0,005
6*	Массовая доля воды, мг/кг, не более	-	200	менее 30
7*	Общее загрязнение, мг/кг/ не более	-	24	менее 12
8*	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), класс	-	1 Класс 1	Класс 1
9*	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа ws 1,4 при 60 °С, мкм, не более	460	460	445
10*	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	Не определяется	минус 5	минус 7
11**	Плотность при 15 °С, кг/м^3	-	820,0 - 860,0	842,5
12**	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	55	55	73
13*	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с, в пределах	-	2,000 - 4,500	3,521
14**	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об., менее при температуре 350 °С перегоняется, % об., не менее 95 % об., перегоняется при температуре, °С, не выше	 - - 360	 65,0 85,0 360,0	 33,0 96,0 340,2
15*	Окислительная стабильность: общее количество нерастворимых веществ, г/м^3, не более	-	25	6

Примечание: сведения о присадках
1*. Противоизносная присадка Atren Lub в количестве: 0,123 кг/т

* По данным паспорта: АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" № 22005964 от 24.03.2022 г.

** По данным протокола испытаний: № 2192/3 от 01.04.2022 г. ООО "Газпромнефть-Терминал"

Испытательная лаборатория Туринск

Заключение: Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5)(Дизельное топливо летнее экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5) соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826 ,
- ТУ 38.301-19-155-2009 с изм. 1-14.

Уполномоченное лицо: _____ (Ф.И.О.) _____ подпись

Дата выдачи копии паспорта: _____

Накладная: _____

М.П.